

## Технический лист StoDivers ST

Загуститель



### Характеристика

#### Применение

- для наружных и внутренних работ
- в качестве волокнистого, химически инертного наполнителя для изготовления прочных растворов на основе эпоксидных и полиуретановых смол

#### Свойства

- высокая способность к загустеванию
- простота в работе
- малый расход

### Поверхность основания

#### Требования

Требования к основанию, температуре применения, а также относительной влажности воздуха следует смотреть в Технических листах к тиксотропным продуктам, либо в Общих рекомендациях по применению продуктов на основе реактивных смол.

### Применение

#### Нанесение

Добавляется к общей смеси

Постепенно добавить StoDivers ST в предварительно замешанный и перелитый материал, затем тщательно перемешать тихоходным миксером до равномерного распределения волокон. Комки из волокон (клубки/пучки) можно легко размельчить простым надавливанием в руке.

Важно: если путем добавления кварцевого песка к смоле для грунтования или раствора необходимо получить прочный раствор, то рекомендуется предварительно замешать в отдельной емкости кварцевый песок с загустителем StoDivers ST.

Количество добавляемого StoDivers ST определяется в зависимости от условий и температуры на месте и составляет, как правило, примерно от 2 до 4 % от массы (применительно ко всей смеси).

## Технический лист StoDivers ST

<b>Поставка</b>			
Упаковка	Пакет (россыпью) Полиэтиленовый мешок (спрессован)		
	Номер артикула	Обозначение	Тара
	00557-002	StoDivers ST	Мешок 10 кг
	00557-001	Пакет 0,2 кг	1 пакет
<b>Хранение</b>			
Условия хранения	Хранить в сухом помещении. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.		
Срок хранения	В оригинальной упаковке до ... (см. упаковку).		

### Заключения / допуски технической экспертизы

### Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.  
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования с StoCretec GmbH. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте «[www.stocretec.de](http://www.stocretec.de)».

StoCretec GmbH  
Gutenbergstraße 6  
D-65830 Kriftel

Тел. (0 61 92) 401 104  
Факс (0 61 92) 401 105  
[info.stocretec.de@stoeu.com](mailto:info.stocretec.de@stoeu.com)  
Internet [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de)