

## StoPrim Protect AF

Водная грунтовка для обработки поверхности, пораженной микроорганизмами, грибом и плесенью.

<b>Характеристика</b>			
<b>Свойства</b>	Высокое дезинфицирующее средство против микроорганизмов как грибки и плесень. Водная основа.		
<b>Область применения</b>			
	Для внутренних и наружных работ. Наносится на поверхность, пораженную плесенью или грибом, используется для обработки стен и потолка. Не наносить на загрязненную или влажную поверхность..		
<b>Технические данные</b>			
<b>Группа продуктов</b>	Вспомогательное средство.		
<b>Состав</b>	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: вода, добавки, консерванты.		
<b>Рекомендации по обработке</b>			
<b>Основа</b>	Основа должна быть прочной, крепкой, чистой, не содержать мелкого строительного мусора и отделяющихся частиц.		
<b>Первичная обработка основы</b>	Обязательно проверить предшествующие слои на прочность. Непрочное покрытие удалить.		
<b>Температура обработки</b>	Минимальная температура обработки и основы: + 5°C		
<b>Последовательность слоёв.</b>	Очистка основы. StoPrim Fungal нанести. Вымытая поверхность должна хорошо просохнуть. После мытья водой поверхность должна сохнуть не менее суток. На влажной поверхности StoPrim Fungal не сможет подействовать достаточно глубоко. StoPrim Fungal не перемывать. Основные слои: снаружи: StoPrim Micro Внутри: StoPrim Plex Промежуточные слои: снаружи: StoSilco Color G внутри: StoColor Schimmelstop. Отделочные слои: снаружи: StoSilco Color G внутри: StoColor Schimmelstop		
<b>Подготовка материала</b>	Готов к применению. Не разводится/смешивается.		
<b>Расход</b>	<b>Артикул</b>	<b>Способ нанесения</b>	<b>Расход</b>
		Про слой, Про 2-слоя	0,2 л/м <sup>2</sup> 0,4 л/м <sup>2</sup>
	Точный расчет определяется на объекте.		
<b>Обработка</b>	StoPrim Fungal тонким слоем нанести на поверхность кистью, валиком, также можно нанести распылителем. StoPrim Fungal на сухие поверхности наносить насыщенным не разведённым. На сильно поражённые грибом или плесенью поверхности наносить в 2-слоя. Последующая обработка по системе через 24 часа (+ 20°C, 65% относ. влажности) еще лучше через 48 часов. StoPrim Fungal не смывать.		
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой		

## StoPrim Protect AF

Водная грунтовка для обработки поверхности, пораженной микроорганизмами, грибком и плесенью.

<b>Поставка</b>	
<b>Цвет</b>	Бесцветное, прозрачное.
<b>Хранение</b>	
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом месте, беречь от мороза.
<b>Срок хранения</b>	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
<b>Особые указания</b>	
<b>Меры предосторожности</b>	<p>Гигиенические мероприятия: предварительно нанести на открытые участки кожи защитный крем, чтобы облегчить очистку рук после работы, руки вымыть тщательно после работы с помощью моющих средств.</p> <p>Защитные мероприятия: предусмотреть заранее возможность быстрого мытья рук, при работе использовать защитные очки и резиновые перчатки. Дыхание защищать респиратором P2. Для защиты тела использовать одноразовый защитный костюм. Дальнейшая информация о работе с материалом, его хранении и уходе за ним находится в листах безопасности.</p>
<b>Действительно от</b>	04.06.2003
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
<p><b>Hauptsitz Sto AG</b>          Ehrenbachstraße 1          D-79780 Stühlingen          Tel. (0 77 44) 57 10 10          Fax. (0 77 44) 57 20 10          Internet <a href="http://www.sto.de">http://www.sto.de</a>  <b>e-mail</b>  <a href="mailto:infoservice@stoeu.com">infoservice@stoeu.com</a></p>	