

Технический лист

StoVeneer Wood

Фасадные панели с имитацией под дерево



Характеристика

Применение

- для внешних и внутренних работ
- не предназначены для горизонтальных или наклонных поверхностей, подверженных постоянному воздействию атмосферных осадков
- фасадные панели с имитацией под дерево для теплоизоляционных фасадных систем
- для минеральных и органических оснований

Свойства

- ударопрочные
- не содержат цемента
- очень быстрый монтаж
- высокая эластичность
- надежно защищают от трещин
- возможность формирования радиусных элементов
- не деформируются при перепаде температуры, влажности

Формат

- 200 x 16 см, толщиной около 2 мм
- 25 штук в коробке

Внешний вид

- аутентичная имитация под дерево
- цветовой оттенок придается путем нанесения соответствующей лазури

Поверхность основания

Требования

Основание должно быть твердым, ровным, сухим, чистым, прочным и очищенным от жира и пыли. При необходимости непосредственно на объекте следует проверить, подходит ли крепление к основанию. Влага или не полностью связанные основания могут привести к негативным последствиям при дальнейшей обработке. Если продукт используется на минеральных основаниях, то при необходимости основание можно прогрунтовать грунтовкой Sto-Putzgrund. Если продукт применяется в деревянном строительстве, то необходимо произвести расчеты по строительной физике.

Применение

Температура использования

Минимальная температура поверхности основания и воздуха: +5 °C
Максимальная температура поверхности основания и воздуха: +25 °C

Расход

Способ применения	Приблизительный расход	
StoVeneer Wood	1	м ² /м ²
Приклеивание	2,5 - 3,5	кг/м ²

Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности основания и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.

Структура покрытия

Приклеивание:
Sto-Armierungsputz

Облицовка:
StoVeneer Wood

Двойное финишное покрытие:
StoAqua Top Satin

Технический лист

StoVeneer Wood

Нанесение	<p>Фасадные панели приклеиваются непосредственно на армирующий слой системы.</p> <p>Фасадные панели следует укладывать сверху вниз. Sto-Armierungsputz следует наносить горизонтально при помощи зубчатой кельмы Sto-Glättekelle с размером зуба 6 x 6 мм. Sto-Armierungsputz следует оставлять сохнуть не слишком долго, так чтобы не допустить образования корки. Необходимо удалить Sto-Armierungsputz с тех мест, которые не будут или пока не будут обрабатываться.</p> <p>Фасадные панели следует прикладывать примерно в 5-10 мм от стыка. Легкими движениями панели необходимо по всей поверхности вдавить в свеженанесенную штукатурку Sto-Armierungsputz и придвинуть к соседней панели. Панели следует придавить резиновым валиком, так чтобы штукатурка Sto-Armierungsputz выступила на стыках по бокам. Нельзя допускать образования пустот.</p> <p>Лишнюю штукатурку Sto-Armierungsputz следует слегка протянуть и удалить при помощи шпателя. Остатки Sto-Armierungsputz следует удалить при помощи влажной губки.</p> <p>Sto-Armierungsputz следует оставить в достаточной мере просохнуть. На панели StoVeneer Wood следует при помощи маховой кисти Sto-Flächenstreicher M 3 нанести StoAqua Top Satin. Оставить сохнуть. Затем нанести второй слой покрытия.</p>
Указания, рекомендации, специальное, прочее	Утилизация: код утилизации отходов 17 09 04
Поставка	
Цвет	Белый/природный
Хранение	
Условия хранения	Хранить в сухом месте. Перед монтажом хранить при температуре выше +15 °C.
Обозначение	
Группа продуктов	Фасадные панели
Безопасность	<p>Данный продукт является изделием. Составление листа безопасности в соответствии с Предписаниями REACH Verordnung (EG) № 1907/2006, приложение II не требуется.</p> <p>Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.sto.de в разделе «Fachhandwerker / REACH».</p>

Технический лист

StoVeneer Wood

Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат для обеспечения применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.

Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Телефон: 07744 57-0
Телефакс: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de